

5000 Höhenreißer

Ausführung:

- Messstange aus Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feststellschraube
- exakte Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel
- Stahlfuß mit Schmutznuten
- Anreißnadel ab Grundfläche
- Werksnorm
 - Größere Messbereiche auf Anfrage
 - Ersatz-Anreißnadel siehe 5000101



Kalibrierung
siehe 900000

Artikel-Nr.	Ausführung	Messbereich mm	Skalenteilungswert	Messstange- T x B mm	Preis in € / netto
			mm		
5000001	Fußgröße: 145 x 90 x 44 mm	300	0,02	30 x 12	459,00
5000002	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	600	0,02	30 x 12	579,00
5000003	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	1000	0,02	30 x 12	799,00


5002 Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung:

- Messstange aus Spezialstahl
 - LCD-Anzeige 11 mm
 - Feststellschraube
 - - Feineinstellung
 - - exakte Feinjustierung über rückwärtige Zahnstange und Stellrad mit Zahnritzel
 - Stahlfuß mit Schmutznuten
 - Anreißnadel ab Grundfläche
 - Werksnorm
 - Ein-/automatische Ausschaltung
- Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
 - mm/inch-Umschaltung
 - Datenausgang RS 232 Proximity
 - Hold-Funktion
 - PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
 - Ersatz-Anreißnadel siehe 5000101



mit Feineinstellung



Zahnstangeausführung



Kalibrierung
siehe 900000



mit Zahnstange

Artikel-Nr.	Ausführung mit Feineinstellung	Messbereich mm	Zifferschnittwert	Messstange- T x B mm	Preis in € / netto
			mm		
5002001	Fußgröße: 145 x 90 x 44 mm	300	0,01	30 x 12	519,00
5002002	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	600	0,01	30 x 12	649,00
5002003	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	1000	0,01	30 x 12	899,00

Artikel-Nr.	Ausführung mit Zahnstange	Messbereich mm	Zifferschnittwert	Messstange- T x B mm	Preis in € / netto
			mm		
5002101	Fußgröße: 145 x 90 x 44 mm	300	0,01	30 x 12	639,00
5002102	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	600	0,01	30 x 12	799,00
5002103	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	1000	0,01	30 x 12	1099,00

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge mm	Preis in € / netto
5000101	Ersatzanreißnadel hartmetallbestückt	75	115,00
5000102	Ersatzanreißnadel hartmetallbestückt	150	127,00

5002 Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung:

- Messstange aus Spezialstahl
- LCD-Anzeige 11 mm
- Feststellschraube
- - Feineinstellung
- Stahlfuß mit Schmutznuten
- mit auswechselbarer, gerader Anreißnadel aus gehärtetem Stahl
- Werksnorm
- Ein-/automatische Ausschaltung

Funktion

- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang RS 232 Proximity
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion(Messwertvoreinstellung)
- ▶ Ersatz-Anreißnadel siehe 5002501



NEU



Kalibrierung
siehe 900000



Artikel-Nr.	Ausführung mit verschiebbarer Anreißnadel	Messbereich mm	Zifferschnittwert	Messstange- T x B mm	Preis in € / netto
			mm		
5002201	Fußgröße: 145 x 90 x 44 mm	300	0,01	30 x 12	549,00
5002202	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	600	0,01	30 x 12	699,00
5002203	Fußgröße: 189 x 118 x 44 mm	1000	0,01	30 x 12	949,00

Artikel-Nr.	Ersatz-Anreißnadel	Länge mm	Preis in € / netto
5002501	Ausführung - gehärtete Spitze - gerade	270	105,00
5002502	Ausführung - Hartmetallspitze - gerade	270	137,00
5002503	Ausführung - gehärtete Spitze - gekröpft, für Anreißarbeiten ab Grundfläche	270	123,00
5002504	Ausführung - Hartmetallspitze - gekröpft, für Anreißarbeiten ab Grundfläche	270	156,00