



2282 Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Messeinsätzen

DIN 863

Anwendung:

Zur Messung von Absätzen an Werkstücken

Ausführung:

- Auswechselbare Messnadeln 3 mm Ø aus Stahl, gehärtet
- Messbrücke und Messnadelenden gehärtet und geläppt
- Anwendungsbereich je Messnadel: 25 mm
- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt
- Gewindesteigung: 0,5 mm
- Isolierung gegen Handwärme
- Lieferung: Im Etui

➔ Ersatz-Messnadeln sind nur im Satz lieferbar - auf Anfrage



2282001



Kalibrierung
siehe 900000

Artikel-Nr.	Ausführung	Messbereich mm	Skalenteilungswert mm	Brückenlänge x Brückenbreite mm	Anzahl der Messnadeln	Preis in € / zzgl. MwSt.
2282001	mit auswechselbaren Messnadeln	0-75	0,01	50/15	3	527,00
2282002	mit auswechselbaren Messnadeln	0-75	0,01	100/15	3	592,00
2283001	mit auswechselbaren Messnadeln	0-150	0,01	50/15	6	642,00
2283002	mit auswechselbaren Messnadeln	0-150	0,01	100/15	6	688,00



2284 Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Messeinsätzen

DIN 863

Anwendung:

Zur Messung von Absätzen an Werkstücken

Ausführung:

- Mit elektronischer Ziffernanzeige
- Capa µ System, Schutzart IP 54
- Spindel nicht drehend
- Auswechselbare Messnadeln 3 mm Ø aus Stahl, gehärtet
- Anwendungsbereich je Messnadel: 25 mm
- Gewindesteigung: 0,5 mm
- mm/ Inch-Umschaltung
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- Blockieren der Anzeige
- Datenausgang opto RS 232
- ABS/DIF-Umschaltung
- Reset/Preset (Messwertvoreinstellung)
- Lieferung: Im Etui, Batterie

➔ Verbindungskabel siehe 8090003

➔ Ersatz Batterie Typ 3V Lithium CR2032

➔ Ersatz-Messnadeln sind nur im Satz lieferbar - auf Anfrage



Kalibrierung
siehe 900000



2284001

Artikel-Nr.	Ausführung	Messbereich mm	Ziffernschrittwert		Brückenlänge mm	Brückenbreite mm	Preis in € / zzgl. MwSt.
			mm	Inch			
2284001	MICROMASTER	0-90	0,001	0,00005	50	15	1062,00
2284002	MICROMASTER	0-180	0,001	0,00005	100	15	1230,00